

TM741 Anemometr z pomiarem temperatury TENMARS

nr kat. 111377

Zastosowanie

TM741 to ekonomiczny, kieszonkowy anemometr przeznaczony do pomiaru prędkości powietrza oraz temperatury. Niezastąpiony w pomiarach środowiskowych oraz przy ocenie wydajności systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Cechy

- Turbinka 6-cio łopatkowa fi30mm
- Czułość od 0,4 m/s
- Rejestracja MAX/MIN/AVG z pomiarów oraz funkcja zatrzymania wyniku DATA HOLD
- Automatyczne wyłączanie z możliwością dezaktywacji

**Specyfikacja:**

Temperatura			
Jednostka	Zakres pomiarowy	Rozdzielczość	Dokładność
°C	-20 ~ 50	0,1	±1°C
Prędkość powietrza			
Jednostka	Zakres pomiarowy	Rozdzielczość	Dokładność
m/s	0,4 ~ 25	0,1	≤10 m/s: ±(2% + 0,5) 10–20 m/s: ±(2,5% + 1) >20 m/s: N/D
km/h (kph)	1,5 ~ 90	0,1	≤36 km/h: ±(2,0% + 1,8) 36–72 km/h: ±(2,5% + 3,6) >72 km/h: N/D
mile/h (mph)	0,9 ~ 55	0,1	≤22 mph: ±(2,0% + 1,1) 22–44 mph: ±(2,5% + 2,2) >44 mph: N/D
węzły (kts)	0,8 ~ 48	0,1	≤19 kts: ±(2,0% + 1) 19–38 kts: ±(2,5% + 1,9) >38 kts: N/D
stopy/min (fpm)	79 ~ 4921	1	≤1968 fpm: ±(2,0% + 100) 1968–3936 fpm: ±(2,5% + 200) >3936 fpm: N/D
Dane ogólne			
Wyświetlacz	Podwójny wyświetlacz LCD (maks. wskazania: 9999 i 999)		
Częstotliwość próbkowania	1 raz na sekundę		
Zasilanie	2 baterie 1,5V AAA (MN2400 / LR03 / AM4)		
Czas pracy na baterii	Do 50 godzin ciągłej pracy		
Wymiar	135 × 48 × 23 mm (dł. × szer. × wys.)		
Masa	80 g (bez baterii)		

